



شرکت سیمان شاهرود  
(سهامی عام)

تاریخ: ۱۰/۴/۱۴۰۴

شماره: ۵۷۶۲۳۴

پیوست: گزارگشته

ShCC-EF4/1400.04

با سلام و احترام؛

خواهشمند است پیشنهاد قیمت خود را جهت فروش و نصب ۳ میکسر مورد نیاز این شرکت، با شرایط و مشخصات ذکر شده اعلام فرمایید.

ردیف	شرح اقلام	تعداد	قیمت هر عدد	جمع قیمت (ریال)
۱	میکسر ۹ متر مکعبی بهمراه نصب کامل با مشخصات پیوست	۳ دستگاه		
جمع:				
درصد مالیات بر ارزش افزوده :				
جمع کل با درصد مالیات بر ارزش افزوده :				
شرطی مناقصه :				

- فروشنده می‌بایست پس از مطالعه شرایط، پیشنهاد قیمت خود را در برگه پیشنهاد پیوست، بصورت خوانا و مقطوع درج وحداکثرتا تاریخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ در پاکت دربسته به آدرس شاهرود - کیلومتر ۱۲ جاده مجند - کارخانه سیمان شاهرود صندوق پستی ۱۱۹ (کد پستی ۳۶۴۳۱۴۶۱۱۰) دفتر حراست سیمان شاهرود تحويل نماید. روی پاکت مناقصه موضوع مناقصه و عنوان پاکت الف و ب و ج و همچنین مسئول برگزاری آن (آقای مهندس محمدحسنی) درج گردد.
- شرکت کننده در مناقصه می‌بایست پیشنهاد خود را به شرح ذیل در ۳ پاکت تحويل واحد حراست نماید
  - پاکت الف - چک بانکی و یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۲ میلیارد ریال
  - پاکت ب - رزومه و مدارک فنی و همچنین توانایی مالی
  - پاکت ج - پیشنهاد قیمت که می‌بایست در قالب فرم تهیه شده توسط شرکت سیمان شاهرود تکمیل گردد.
- فروشنده باید پس از مطالعه استناد، آنرا به منزله تایید، مهر و امضاء کرده و تحويل خریدار نماید.
- مبلغ پیش پرداخت ۲۵ درصد میباشد که پس از ارائه چک صیادی تضمین بحساب فروشنده واریز خواهد گردید.

### ۵- ارائه فاکتور و پلاکت مورد تایید راهور الزامی میباشد . (مجوز کاربری سازی)

- کامیونها پس از آماده شدن میکسرها به فروشنده تحويل داده میشود، فروشنده ملزم است در حفظ و نگهداری کامیونها نهایت دقت را بعمل آورد و هر گونه خسارت واردہ ای احتمالی به کامیونها از محل تضامین فروشنده اخذ خواهد گردید.
- قیمت پیشنهادی می‌بایست با در نظر گرفتن کلیه کسورات قانونی درج گردد، در ضمن پرداخت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده بعدهد خریدار / کارفرما بوده و به شرکتهایی که دارای برگه ثبت نام ارزش افزوده باشند، تعلق خواهد گرفت.
- به پیشنهادات مخدوش، فاقد مهر و امضاء، شماره تماس و خارج از برگه پیشنهاد ترتیب اثرداده نخواهد شد.

کد اقتصادی / کدملی ..... شماره حساب و نام بانک .....

..... شماره تماس ..... آدرس : ..... شماره حساب و نام بانک .....

مدیر بازرگانی

هادی قیسی

مهر و امضاء فروشنده - نام و نام خانوادگی :

تاریخ: ۱۴۰۲ / ۱ / ۶  
شماره: ۱۴۰۲-۷۵۸۱  
پیوست: امیرک

ShCC-EF4/1400.04



## شرکت سیمان شهرود (سهامی عام)

مشخصات فنی کلی	مشخصات فنی
۹ مترمکعب(نریز)	ظرفیت بارگیری بتن آماده
۱۳ مترمکعب	حجم کل دیگ
۶۴ درصد از حجم کل میکسر	درصد بارگیری
۴۵۰۰ لیتر	قابلیت دیگ برای حمل مصالح خشک
۱۰-۱۵ درجه- مطابق استاندارد گیربکس	زاویه دیگ با افق
۱-۱۵ دور بر دقیقه	سرعت گردش دیگ
آلیاژ ضد سایش	روليک ها ۲۸ سانتی
سیستم نیرو و انتقال نیرو	
دویتس هواخنک(نو) ۴ سیلندر	موتور (داخل جعبه)
۴۴ ولت	سیستم برقی موتور
ZDF7300P	گیربکس پشت دیگ (داخل جعبه)
SAUER-- اروپایی	هیدروپمپ پیستونی با جابجایی ثابت (داخل جعبه)
DANFOSS	هیدرو موتور پیستونی با جابجایی متغیر
۷۲۴ فن دار اتوماتیک	سیستم خنک کننده- خنک کن روغن هیدرولیک مجرأ
فشار قوی	مدار هیدرولیک
تجهیزات استاندارد	
شاسی جدا از کامیون از ناوданی ۱۶ صنعتی رنگ شده با رنگ مناسب و تقویتی های مورد نیاز	
پلیتهای نصب میکسراز ورق ۱۰ میل جوش بر روی شاسی میکسر و پیچ روی بدنه شاسی کامیون	
از نوع ST52 به ضخامت ۵ میلیمتر	ورق دیگ
ورق اروپایی ۷*۷ توپرو ضد سایش	رینگ دور دیگ
۵۰ میلیمتر دارای رو دریچه بتن با پیچ خودرو و واشر آب بندی	تسمه دهانه دیگ
ورق ۸ میلیمتر دوجداره	عدسی درام
ضخامت ۵ میلیمتر بصورت شبکه ای	ورق تقویت دوجداره عدسی دیگ
ضخامت ۴۰ میلیمتر	فنلچ مخصوص پشت عدسی
ضخامت ۴ میلیمتر ST52	پره های دیگ
سايز میلگرد ۱۴	میلگرد کشی مناسب برای جلوگیری از سایش گامهای درام
نوع لوله مانسمان سنگین	لوله کشی آب به داخل دیگ
درجه یک	شیرآلات صنعتی
با شیلنگ منجید دار مخصوص	سیستم شستشو پایین و بالای میکسر



شرکت سیمان شاهروド  
(سهامی عام)

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

شماره: ۱۶۰۲/۸۷۰۷

پیوست:

ShCC-EF4/1400.04

	سیستم آب گیری با سرریز لوله تخلیه تانک آب مجهز به سوپاپ اطمینان قابلیت شستشوی میکسر و انتقال سریع آب به داخل دیگ بصورت پنوماتیک
	ظرفیت تانک آب ۶۶۰ لیتر ورق ۴ میلیمتر
	نردبان از لوله ۳ صنعتی سنگین
	ورق سکوی زیر گیربکس ۶ میلیمتر
	نشیمن گیربکس ۱۲ میلیمتر
	شوت تخلیه با جک مخصوص تنظیم ارتفاع همراه با شوتهای تاشو مجهز به ورق ضد سایش
	گلگیر طرفین از ورق خمکاری تقویت شده - با شل گیر(گل پخش کن)
	ورق سکو بزرگ ۶ میلیمتر همراه با نشیمن رولیک ۱۲ میلیمتر
	زیر کربی از فولاد نشکن
	دارای لیور مخصوص کنترل دور موتور و گردش دیگ میکسر
	کربی ها از جنس فولاد کششی
	نصب منجید بر روی قیف بار گیری انتهای هفتی جهت هدایت مناسب بتن گلگیرهای طرفین تراک
	توپی کوپلینگ از فولاد آلیاژی همراه با نگهدارنده آلومینیومی مخصوص
	رنگ آمیزی کامل سه پوشش صنعتی - ابتدا سند بلاست با گرید ۲.۵ SA2.5 و سپس با مواد مخصوص شست و شو شود و یک لایه آستر اپوکسی رنگ نهایی از جنس پلی اورتان
	دارای نردبان میکسر در عقب میکسر
	دارای شاسی موتور بطور مجرزا

حضور نماینده سیمان شاهروド در زمان نصب و راه اندازی الزامی میباشد